

Δ.Ε. 1/97

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι ρυθμιστικές και αναδομικές γραμμές καθορίζονται σύμφωνα με τα Δ/τα 20/4/91 (ΒΕΚ 121/1990), 14/1/96 (ΒΕΚ 250/1996), 4/2/77 (ΒΕΚ 590/1970) και Απόφ. Νομ. Πλευράς 9/3/88 (ΒΕΚ 2580/1988).

α) Η Ρ.Γ. αβ' ορίζεται επί μονόδροτου καλής διαμορφωμένου και σε μήκος 22,94 μ. από την γωνία Α και είναι ΑΒ=22,94 μ.

β) Η Ρ.Γ. γδ' ορίζεται από τα σημεία Β και Γ. Το σημείο Β συμφωνεί με την παρ. α). Το σημείο Γ ορίζεται ως ταμή κυκλών που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Α και ακτίνα 30,00 μ., ήτοι ΑΓ=30,00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα 22,94 μ., ήτοι ΒΓ=22,94 μ.

γ) Η Ρ.Γ. ηζ' ορίζεται επί του καλής διαμορφωμένου μονόδροτου ΑΖ. Το σημείο Ε (πέραρ της Ρ.Γ.) ευρίσκεται σε απόσταση 139,90 μ. από το σημείο Α στην επέκταση της ΑΖ, ήτοι ΑΕ=139,90 μ.

δ) Η Ρ.Γ. εθ' ορίζεται από τα σημεία Ε και Δ. Το σημείο Ε συμφωνεί με την παρ. γ) και το σημείο Δ ορίζεται ως ταμή κυκλών που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Ε και ακτίνα 33,00 μ., ήτοι ΕΔ=33,00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα 137,00 μ., ήτοι ΓΔ=137,00 μ.

ε) Οι συντεταγμένες των κορυφών του Ο.Τ. 106 φαίνονται στον κάτω-τερο πίνακα στην μερκατορική προβολή 3 μοίρων του κρατικού δικτύου:

A/A	X	Y
A	204709,81	422964,23
B	204689,72	422943,45
Γ	204681,67	422964,63
Δ	204719,22	423096,39
Ε	204751,11	423087,90

στοί λωπά στοιχεία όπως φαίνονται στο παρόν διαγράμμα εφαρμογής.

Ο ΓΕΝΕΡΑΛ



ΓΕΝΕΡΑΛ ΤΕΛΕΜΑΧ
Τοπ. ... Μαρκεσίου

Βουτυράκης 28/7/97

ΒΕΡΕΥΗΚΕ

1.8.97

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΑΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. με Α' βαθμό

